

### VŘETENOVÉ ČERPADLO SE ŠNEKOVÝM PODAVAČEM

Malý všeuměl - šnekové čerpadlo IVC-2

#### Výhody / oblast použití

- demontáž bez použití nářadí
- zásobník 30 litrů
- plynulé nastavení rychlosti
- malé, šikvné a všestranné
- slaboproudé připojení 230 V~
- minerální látky, hydroizolace
- 1K hydroizolace živicí
- tekuté až pastovité materiály
- vnitřní a venkovní omítka do zrnitosti 2mm
- akustická omítka
- trasový cement
- stěrkové materiály
- spáry / výplně



Čerpadlo IVC-2 je malé, lehké a velmi robustní čerpadlo pro dopravu, injektování a vstřikování minerálních a kapalných produktů jako jsou bentonitové suspenze, cementové směsi a silicifikační přípravky s maximální zrnitostí 2 mm.

Pomocí dálkového ovládání se pracovník rozhodne, kdy má stroj „zapnout“ nebo „vypnout“. Množství materiálu je plynule nastavitelné pomocí regulátoru otáček. Motor je vybaven druhým převodovým stupněm pro vyšší rychlost dodávky. K dispozici jsou dva druhy vřeten a statorů pro různé účely. Pro plnění dutin a injektáž malty má stroj zpátečku pro vypouštění materiálu z hadice, případně pro odtlakování hadice.

Pro případný nástřik potřebujete kompresor o výkonu cca 300 l/min.

Na dně nádoby je umístěn šnekový podavač, který slouží k dopravě velmi hustých směsí do tlakovací části vřetene.

#### Technické údaje

objednací číslo 50-04-000310-2

výkon motoru 1,2 kW

Napětí 230 V

průtok 1- 6 l/min.

max. dopravní tlak 25 Bar

hmotnost 20 Kg

#### Dodávané Čerpadlo IVC-2 obsahuje:

kabel dálkového ovládání 11m

zásobník 30 litrů

hadice 10m 3/4"

#### Volitelné příslušenství:

vzduchová hadice NW 9 x 15m

pouzdro na rozprašovací trubici s tryskou a čistící sadou

