

ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ 4 L

Elektrické membránové čerpadlo určené pro drobný průmysl a řemeslníky. Ideální čerpadlo pro malé a střední práce, pro vstřikování jedno-komponentních tekutin.



Hadice 10 m

APLIKACE

Injektáž akrylových gelů, epoxidových pryskyřic, polyuretanů a většiny 1 složkových injekčních materiálů.

TECHNICKÁ DATA

Motor / Volt		230V / 50 Hz
Výkon:		1 HP
Max. dodávka	ltr/min	4,0
Max. pracovní tlak	Bar (PSI)	200 (2900)
Max. délka hadice	mt	60
Hmotnost	kg	19

PŘÍSLUŠENSTVÍ

1. Vypouštěcí ventily: Vypouštěcí ventil Maxi w
Vypouštěcí ventil Mini w



2. Podpora pakru : Násuvná spojka 16mm přímá pr. 3,5mm
Násuvná spojka 16mm lomená pr. 3,5mm - 90°
Sklíčidlová spojka 4-čelistová

ČERPADLO MEMBRÁNOVÉ 4 L



3. Pakr: Ocel/Hliníkový pakr s plouchou maznicí
Ocel/Hliníkový pakr s kulovou maznicí
Plastový pakr (injektor)

