

### CHARAKTERISTIKA

Difuzní lišta - DLD je plastová perforovaná dvoudílná lišta, která je určena k odvodu difundujících vodních par ze zdiva do volného prostoru. Odstraňuje defekty na omítkách, které vznikají z důvodu nadměrného zkoncentrování vodní páry ve styku svislé omítky s podlahou.

### TECHNICKÉ ÚDAJE


Označení:	DLD-i 70/14	difuzní lišta dvoudílná – interiérová
	DLD-e 70/14	difuzní lišta dvoudílná – exteriérová
Rozměr:	70 x 14 x 2000 mm	
Velikost otvorů:	4 x 50 mm	
Počet otvorů:	40/bm	
Materiál:	PVC	
Barva:	Bílá – povrch lze barevně upravit akrylátovými barvami	
Odolnost proti UV:	Materiál obsahuje UV stabilizátor, je odolný proti UV záření dle DIN53387.	

### MATERIÁL


Materiál použitý k výrobě (Rigid PVC) je pro daný účel netoxický, zdravotně nezávadný a vyhovuje normě ČSN EN 60332-1-2.

### MONTÁŽ

Lišta se montuje do úrovně nášlapných vrstev podlahových konstrukcí na dobře očištěné zdivo



1) Ke zdivu ji lze kotvit pomocí cementových terčů (obdoba kladení bělčinových obkladů) ve vzdálenostech 40 - 60 cm od sebe v úrovni podlahy, nad soklem nebo v úrovni dodatečně provedené hydroizolace, vyrovnat latí do omítníků, u exteriérové lišty do upravených omítníků. Po zatvrdnutí se prostor za lištou (pokud je větší než 1,5 cm) vyplní úlomky cihel, aby při omítání nedošlo k zaplnění spáry maltou.



2) Suchou montáž lze provést pomocí natloukacích hmoždinek a distančních podložek, kterými se vymezuje prostor nerovného zdiva s lištou. Podložky je nejlépe zhotovit z umělé hmoty, která trvale odolává vlhkému prostředí.

Před montáží je vhodné opatřit lištu malířskou páskou nebo folií na ochranu před poškozením.

**Výrobek splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002Sb. pro určený způsob použití výrobku.**